

PATPAL FBB – SEDE HUACHIPA

DIVERSOS RUBROS

**FICHA TÉCNICA Nº 01**

**CODIGO: H-01**

(PATIO CENTRAL, DETRÁS DE BOLETERIA)


AREA A OCUPAR MAX.: HASTA 92.00 m2  
AFORO MAX.: HASTA 32 PERSONAS

El arrendado deberá respetar las presentes especificaciones para el acondicionamiento del local o espacio asignado y la instalación de equipo y menaje, en coordinación con el PATPAL y cumpliendo las disposiciones legales vigentes.

Durante el periodo de funcionamiento del local o espacio, el arrendado deberá mantener la infraestructura asignada en perfecto estado, reponiendo constantemente cerámicos rotos, pinturas, formicas o melamina defectuosas y en general manteniendo el local aseado y en optima presentación.

Cualquier falta en este sentido puede dañar en forma importante la imagen general del Parque de las Leyendas; por lo tanto, constantemente el PATPAL verificará el estado del local, requiriendo al arrendado realizar las reparaciones o limpiezas que se estimen necesarias. De incurrir en el incumplimiento relacionado con el óptimo mantenimiento de la infraestructura y mobiliario, podrán ser posibles penalidades que serán establecidas en las bases del proceso de selección.

| Elementos Arquitectónicos | Características  |
|---------------------------|--|
| Cobertura                 | Los techos o coberturas deben tener una pendiente máxima de 5°. Los materiales sugeridos a usar en su estructura son la madera pintada de color claro y aserrada (no rolliza), la cobertura final o cubierta deberá ser de un material de tejas o similar que evite y evacue fácilmente las aguas de lluvia..  |
| Cerramientos perimétricos | Se sugiere cerramientos lisos, planos limpios. Se sugiere que sea de material noble y deberá ser tratado hasta su acabado final<br>Debe predominar el aspecto festivo, rustico y/o campestre.<br>Se recomienda colocar en las uniones, material como silicona o cualquier polímero para prevenir las filtraciones de agua.<br>Para el cerramiento principal se sugiere una puerta enrollable o de bisagra con pestillo de seguridad. Así mismo para las ventanas se recomienda |



|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | sistema de abertura corredera o de guillotina con protección externa (rejilla metálica o persiana).   |
| Pintura               | Se deberá emplear colores que emulen a la sabana africana, los paisajes de la jungla, pieles de animales u otros colores referentes a PATPAL FBB. Debe predominar una paleta de colores claros.<br>Se recomienda impermeabilizar la madera con una protección contra la humedad del ambiente.   |
| Pisos                 | Se sugieren materiales pétreos, cerámica, porcelanito, mármol, baldosas micro vibradas o similares. No se permitirá la utilización de materiales plásticos a base de caucho y pinturas de ningún tipo.<br>Será cubierto de material adecuado de fácil limpieza y alto tránsito.   |
| Vidrios               | Si es necesario implementar por el postor vidriería en el área arrendada, sólo se aceptan vidrios templados incoloros, de 8mm de espesor o mayor, con cantos redondeados, pulidos y cuyas uniones serán selladas con silicona.  |
| Vitrinas              | Toda decoración de las vitrinas deberá ser al interior del local, no siendo permitido pegar afiches o banners en la parte exterior de los vidrios de la fachada, ni la colocación de productos o maniquies en los corredores del parque.<br>Los productos en vitrina deberán llevar su precio a la vista.   |
| Instalación eléctrica | <u>Suministro de energía</u><br>El PATPAL FBB suministra energía constante, suficiente y con el voltaje adecuado según la necesidad del arrendatario. Esta energía mediante un cable enterrada y debe ser canalizada hacia el punto de control (medidor) para realizar el conteo del consumo de energía.<br><br><u>Medidor y tablero eléctrico</u><br>El arrendado deberá instalar, por su cuenta, un medido de consumo de energía eléctrica, tipo digital. Conectado a la red que suministra el PATPAL FBB.<br>Además del medidor, se deberá instalar un tablero eléctrico que cuente con los interruptores diferenciales que sean necesarios para poder tener el control y seguridad del ambiente. Es imperativo que el tablero cuente con un interruptor diferencial de emergencia que funcione en caso se presente un cortocircuito o cualquier otro imperfecto dentro el concesionario.<br><br><u>Iluminación y tomacorrientes</u> |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
|                               | <p>La iluminación debe ser artificial, con luz clara, o con paneles circulares led o con tubo led que proporcione la suficiente iluminación y visibilidad para el ambiente. Los cables que abastecen la iluminación deben ser pasados por canaletas adhesivas cerradas de la medida que sea necesaria para albergar el cableado.</p> <p>Para los tomacorrientes deben ser de manera visible, con una estación adicional para puesta a tierra. Estos deben ser visibles o empotrados, según sea conveniente. También los cables que abastecen a los tomacorrientes deben ser pasados por canaletas adhesivas cerradas de la medida que sea necesaria para albergar el cableado.</p> <p>***NOTA: toda coordinación se deberá realizar con la Gerencia de Promoción y Gestión Comercial y la Subgerencia de Mantenimiento del PATPAL.</p> |
| <p>Letreros y señaléticas</p> | <p>La propuesta del letrero y señalética proporcionada por el PATPAL, será colocada por el arrendatario. Estos letreros deberán estar visibles al público y será del material que sea designado por el arrendatario estimando que su uso sea prolongado y resistente a la intemperie.</p> <p>La propuesta debe corresponder a 2 letreros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre del rubro del concesionario.</li> <li>• Numeración (para identificación)</li> </ul> <p>También, en cada ambiente del concesionario deberá contar con señalética de prevención, informativa y de prohibición.</p>   |
| <p>Seguridad</p>              | <p>El arrendado, deberá tomar las medidas pertinentes para evitar accidentes que puedan ocasionar el uso de la electricidad o cualquier otro elemento peligroso. El espacio arrendado deberá cumplir con las normas de seguridad vigentes (deberá tramitar su Certificado de Seguridad en defensa Civil con los plazos establecidos).</p> <p>En la medida que el arrendado crea conveniente, se hace la sugerencia de la implementación de uno o varios extintores que sean necesarios para mitigar el fuego que se de en caso de alguna emergencia. Los arrendatarios deben estar capacitados para dar una respuesta inmediata ante las posibles situaciones desfavorables que se presenten en el área concesionada.</p>  |
| <p>Nota</p>                   | <p>Todo aquello que no se encuentre estipulado en la presente Ficha Técnica se registrá por las disposiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, Código Nacional Eléctrico, disposiciones de OSINERGMIN, de la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA y por las demás normas técnicas a</p>  |



cargo de organismos competentes.


Todos los planos que debe presentar el concesionario deben ser suscritos por profesionales competentes. El PATPAL pondrá a disposición del postor diseños que deben considerar en su propuesta técnica.

- Anexo

**1. Planos de Arquitectura:**


a.- Plano de Ubicación.





**PLANO DE UBICACION**

ESCALA: S/E



**PLANO DE LOCALIZACION**

ESCALA: S/E

**DIVERSOS RUBROS  
CODIGO: H-01**

| DESCRIPCION        | MEDIDA      | UNIDAD         |
|--------------------|-------------|----------------|
| AREA a ocupar max. | Hasta 92.00 | m <sup>2</sup> |
| AFORO max.         | Hasta 32    | PERSONAS       |

| COORDENADAS UTM |            |
|-----------------|------------|
| NORTE (x)       | ESTE (y)   |
| 8671044.925     | 293223.406 |

